
1011-2

PRODUKTDATENBLATT
WWW.CONEN-SYSTEMS.COM

# LICHTBILDWAND MIT KURBELANTRIEB – "SCALA II"

IN VERSCHIEDENEN FORMATEN LIEFERBAR




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Jede Bildwand muss zu den Raumgegebenheiten passen, damit Sie den maximalen Nutzen herausholen können. Die Premium-Rollbildwand Scala II ist die optimale Lösung für Schul-, Büro- oder Konferenzräume. Sie kann sichtbar an Wand oder Decke, sowie in abgehängte Decken montiert werden. Es besteht eine Revisionsmöglichkeit der gesamten Lichtbildwand ohne Demontage.


Die Standardfarbe des Aluminiumgehäuses (B 12,5 x H 12,5 cm) ist RAL 9016 Verkehrsweiß. Andere Farben sind nach RAL Classic optional möglich, kontaktieren Sie uns gerne!
Sichtbare Wand-/Deckenmontage oder in abgehängte Decken?
Für die sichtbare Wand- oder Deckenmontage steht Ihnen eine einfache und schnelle Montage mit dem Quick-Montageset zur Verfügung: positionieren – einhängen – sichern. Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen Ihnen flexible Montagemöglichkeiten; perfekt anpassbar an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort. Nachjustiermöglichkeit des Gehäuses vertikal.

Für Bildwände, die deckenbündig eingebaut werden sollen, empfehlen wir unser professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen.
Falls die bereits bestehende Einrichtung eine direkte Wandmontage nicht zulässt, können Sie Wandabstandshalter dazu ordern. Mit der Scala II haben Sie die Revisionsmöglichkeit der gesamten Lichtbildwand inkl. Technik ohne Demontage. Einfache Montage in abgehängte Deckensysteme, ohne weitere bauseitige Revisionsöffnungen.

## Zubehör



Wandabstandshalter 30 cm (für Dolomit II / Scala II)




Wandabstandshalter 40 cm (für Dolomit II / Scala II)



Kurbelantrieb - links



Sonderlackierung Bildwand - RAL Classic nach Kundenwunsch



Wandabstandshalter 20 cm (für Dolomit II / Scala II )

Aufpreis für Bildwandfläche Polar OEKO

## EIGENSCHAFTEN

- Aluminiumgehäuse B 12,5 x H 12,5 cm
- pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
- revisionierbar ohne Demontage!
- Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglicht flexble Montage
- Kurbelantrieb-Wartungsfreies Getriebe mit abnehmbarer Kurbelstange
- Formate bis 375 x 234 cm lieferbar
- Bildwandfläche: Polar - erfüllt die Anforderungen nach DIN4102-B2
- zur Wand-/Deckenbefestigung, optional: Einbausystem für abgehängte Decke
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände



Deckenmontiert



Wandmontiert



Conen Systems GmbH ist nicht für Druckfehler verantwortlich. Conen Systems GmbH behält sich das Recht vor, Preise- und Produktspezifikationen mit oder ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Abbildungen sind möglicherweise nicht genau dargestellt. Kein Teil darf ohne vorherige Genehmigung von Conen Systems GmbH reproduziert werden. Alle Rechte vorbehalten 2024.

Conen Systems GmbH
Conenstr. 4
54497 Morbach-Gonzerath
Germany

T +49 6533 75-100
F +49 6533 75-600
E service@conen-systems.com
www.conen-systems.com

© Copyright by Conen Systems GmbH



Conen Systems GmbH ist nicht für Druckfehler verantwortlich. Conen Systems GmbH behält sich das Recht vor, Preise- und Produktspezifikationen mit oder ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Abbildungen sind möglicherweise nicht genau dargestellt. Kein Teil darf ohne vorherige Genehmigung von Conen Systems GmbH reproduziert werden. Alle Rechte vorbehalten 2024.